

100% Made in Italy

SEMI AUTOMATIC SWING ARM TYRE CHANGER

TYRE CHANGER WITH POWER X




4



CYLINDERS CLAMPING

POWERX for FIRST TIME IN INDIA

PowerX 4 cylinders clamping turn table provides huge clamping power on jaws (up to 60% more, compared to traditional 2 cylinders system).



RIGHT TO REPAIR
all service parts available for at least **10 YEARS** since production.

5

YEAR

WARRANTY

on selected **PARTS**



5 YEAR WARRANTY ON TRANSMISSION GEARBOX



5 YEAR WARRANTY ON POWERX FOUR CYLINDERS TURNTABLE ASSEMBLY




Giuliano Group S.p.A.

Via Costituzione, 69 – Correggio – 42015 (ITALY)

E-mail: info@giuliano-automotive.com

Website: www.giuliano.it / www.giuliano-automotive.com

INDIA Sole Representative



ICON Autocraft Pvt. Ltd.

SCF 37, Sector 11 D,
Faridabad, Haryana, INDIA 121006

Tel.: +91 98 7300 9898

E-Mail: info@iconautocraft.com

www.iconautocraft.com



TECH SPECS



For low-mid volume shops, garages and repair shops.
Pour les ateliers gérant de faibles et moyens volumes, les garages et les ateliers de réparation.

FUNCTIONS - CARACTERISTIQUES

Robust vertical tower, swinging horizontal arm with Ø 41 mm operating arm
 Bras vertical fixe, bras horizontal pivotant avec bras porte outil hexagonal de Ø 41 mm

Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm
 Vêrin détalonneur de Ø 200 mm à double effet

Reinforced Chassis
 Châssis renforcé

Tabletop thickness 12 mm
 Plateau centreur ayant une épaisseur de 12 mm

Fitting head designed for both standard and low profiled tyre applications
 Tête de montage conçue pour les pneus standards et pour les pneus à profil abaissé

Tyre inflation by pedal (optional)
 Dispositif de gonflage par pédale (en option)

Suitable for Press Arm Eco (optional)
 Possibilité de montage du Press Arm Eco (en option)

Suitable for Tubeless tyre bead seating system (optional)
 Système de gonflage Tubeless GUN (en option)

"Easy Access" extractable pedal box for quick service
 Pédalier amovible et facilement accessible pour les opérations d'entretien rapide

STANDARD ACCESSORIES



STANDARD FEATURES - DONNEES TECHNIQUES

Rim clamping from outside Blocage jante de l'extérieur	10" - 22" *
Rim clamping from inside Blocage jante de l'intérieur	12" - 26" *
Max. tyre diameter Diamètre maxi. roue	1100 mm (43")
Max. tyre width Largeur maxi. roue	330 mm (13")
Bead breaker cylinder force at 10 Bar Force vêrin décolleur à 10 Bar	30800 N
Operating pressure Pression de service	10 Bar (145 Psi)
Power supply Alimentation	400V - 3ph 220V - 1ph
Motor power Puissance moteur	0,65 kW (3ph)
Rotation speed Vitesse de rotation	7 rpm
Pre-set tyre inflating pressure Pression de gonflage maxi.	3,5 Bar (50 Psi)
Net weight Poids net	190 kg

* Adjustable jaws can be pre-set in 3 different holes on slides, to start clamping range from 10", 11" or 12". Tabletop cylinder stroke = 10".
 * Des griffes de blocage réglables peuvent être préréglées sur les patins grâce à 3 trous différents, permettant de bloquer les roues de 10", 11" ou 12". Course du vêrin du plateau centreur = 10".



CLICK OR TAP HERE TO SEE OUR CORPORATE PROFILE ONLINE



Giuliano Group S.p.A.

Via Costituzione, 69 – Correggio – 42015 (ITALY)

E-mail: info@giuliano-automotive.com

Website: www.giuliano.it / www.giuliano-automotive.com

INDIA Sole Representative

ICON Autocraft Pvt. Ltd.

SCF 37, Sector 11 D,
 Faridabad, Haryana, INDIA 121006

Tel.: +91 98 7300 9898

E-Mail: info@iconautocraft.com

www.iconautocraft.com

